



T5280-W

15 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, uso comercial

Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, grado de especificación comercial, a prueba de manipulaciones, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Blanco

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton pueden usarse de forma individual o como parte de una estrategia de aplicación coordinada, para proteger los equipos electrónicos sensibles, en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales, del estrés y la degradación infligidos por los transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con los estándares UL 1449. Los destacados productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían los transitorios de voltaje dañinos, o sobretensiones, de los equipos electrónicos. Los transitorios se desvían de los microcircuitos sensibles, lo que brinda protección contra fallas catastróficas, tiempo de inactividad costoso e interrupciones de datos.

Color:  Blanco

Código UPC: 078477434314

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:



Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta
2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a
tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 250
ciclos de sobrecarga al 200 por
ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo:
Policarbonato

Tuercas de abrazadera: Acero
recubierto de zinc

Material de la superficie:
Nylon

Clips de conexión a tierra:
Acero recubierto de latón

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:
Las clasificaciones están
marcadas permanentemente
en el producto

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10
AWG

Tornillo de conexión a tierra:
Acero recubierto de latón

Contactos de línea: Latón de triple deslizamiento

Mecanismo obturador: Acetal Delrin®

Tornillos de terminal: Acero recubierto de latón

Horquilla: Acero recubierto de zinc

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado posterior o lateral

Rango de torsión: 46 a 40,6 cm lb

Datos de rendimiento

Diagnóstico: Luz indicadora

Clasificación de julios: 720

MCOV: 150V rms

Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase):
27kA (L-N: 18 kA, L-G: 9 kA)

Rechazo de ruido: -30dB a 500kHz-30MHz

Clasificación de corriente de descarga nominal: 3kA

Clasificación de corriente de cortocircuito: 5kA

VPR: L-N: 600V, L-G: 700V, N-G: 600V

Características del producto

Marca: Decora Plus

Color: Blanco

Tipo de producto:
Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica: A prueba de manipulaciones

Función: Protección contra sobretensiones

Grado: Grado de especificación comercial

NEMA: 5-15R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Certificaciones de agencias:
Homologado por UL 498, UL 1449, tercera edición y certificado por CSA C22.2 tipo 3


NEMA: WD-6

NOM: 057


Garantía

Garantía: Limitada de 5 años

Diagrama de cableado



Diseño dimensional



201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.