

## 5821-W

Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara lisa, 20 A, 250 V, cableado lateral, NEMA 6-20 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Blanco




**Color :** Blanco

**Código UPC :** 078477249871

**País de origen :** United States

**Cumple con los estándares de ROHS :** Sí



**Available Colors :**



La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Están disponibles en una gran variedad de configuraciones, entre las que se incluyen versiones con puesta a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc. Además, estos productos de grado comercial constituyen la mejor opción eléctrica para utilizar en hoteles, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

### Información técnica

**Clasificaciones de potencia de CA A**

**voltaje nominal :** 2 CV Especificaciones

eléctricas **Amperaje :** 20 A **Aumento de**

**temperatura :** 30 °C como

máximo tras 100 ciclos de sobrecarga al

150% de la corriente nominal **Cable :** 3

conductores **Conexión a tierra :** puesta

a tierra

automática

**Limitación de corriente :** Máxima

corriente nominal

**Polo :** dos polos

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V

por UL498

**Voltaje :** 250 V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 por

UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40

°C a 60 °C Especificaciones del material

**Color :** Blanco **Contactos de línea :**

Deslizamiento

doble, latón, 0,787 mm de grosor

**Material de la correa :** Acero recubierto

de zinc

**Material del cuerpo :** Nylon

**Tornillo de conexión a tierra :** Latón 8-32

**Tornillos de terminal :** Latón 8-32

**material de la superficie :** Nylon

Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Cable lateral **ID del**

**producto :** Clasificaciones

indicadas de forma permanente en el

producto

**ID del terminal :** Latón en caliente,

verde: tierra, plata: neutro

**Terminal de centro :** 14-10 AWG

Características del producto **Color :**

Blanco

**NEMA :** 6-20R

Normas y certificaciones **ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo 152105

**Clasificación de la especificación**

**federal WC-596 de UL :** Archivo


E13399

**Garantía :** Limitada de diez años **NEMA**


: WD-1 y WD-6 **NOM :** 057

**UL498 :** Archivo E13399

### Dimensional Diagram



### Wiring Diagram



### SPECIFICATION SUBMITTAL

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| JOB NAME:            | CATALOG NUMBERS:     |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| JOB NUMBER:          | <input type="text"/> |

#### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

#### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

#### Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

#### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:  
[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

