



CAJA DE PUNTO DE ACCESO AL USUARIO
CON TAPA SIN PUERTA Y CAJA ESTÁNDAR

SKU PAU506G-E

Cajas metálicas para empalme eléctrico, tomas de energía y telecomunicaciones

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NTC 3475 / NTC 3278 / NTC 2050 / IEC 60439- 3/Resolución 90708/2013 / Resolución 5993/2020

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Tapa		Caja			Doble fondo		Medida Knockouts C= (1/2" / 3/4") E = (1 1/2" / 2")	Peso Aprox. (kg)
Largo (cm)	Ancho (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Prof. (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Cantidad	
51	31	50	30	6	N/A	N/A	1E	4,2

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de bisagra	Bisagra click
Espesor lámina tapa	Lámina galvanizada calibre 20 (0.90)
Espesor lámina caja	Lámina cold rolled calibre 18 (0.85)
Pintura	Horneable electrostática libre de TGIC
Color	Blanco
Accesorios	Cierre plástico, tornillos
Protección I.P	IP2XC/ IK05 NTC 3278 Pág. 17 y 29
Certificado	RETIE

DATOS DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Este producto debe ser almacenado en lugares secos, estibados, bajo techo y en lo posible protegidos con algún empaque.
Manipulación	Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros.
Nota	El producto está diseñado solo para uso interior.

